

## Sériová výbava třídy G Professional

Předepsané servisní prohlídky dle servisní knížky vč. provozních náplní po dobu 6 let nebo ujetých 120 000 km zdarma (kód D0D) - nelze pro velkoobchodatele

Typ	<b>G 300 CDI</b>
Výrobní vzor	461.333
Karoserie	<b>Kombi 5dvěřové; rozvor: 2850mm</b>
řazení	MBLS 2B -převod šroubem a maticí s oběžnými kuličkami a posilovačem
Motor	MB OM642DE30LA, 6 válec turbodiesel s vysokotlakým vstřikováním Common Rail 2987 cm <sup>3</sup> , 135 kW (183 k) při 3.800 U/min; 400 NM při 1.600 – 2.600 ot/min čistění emisí: katalyzátor, filtr pevných částic, Euro 5, dle předpisu EGTG 70/156EWG COC pro vozidla do celkové přípustné hmotnosti do 3.500 kg
pohon	4x4 stálý na obou nápravách s redukční převodovkou a 3 uzávěrkami diferenciálu
převodovka	MB 5-st.automatická W5 A 580 s dotekovým řazením
nápravy	MB pevné ocelové nápravy na podélných ramenech s vinutými pružinami a tlumiči
el.instace	12V, 2 akumulátory po 12V/60Ah, 1 alternátor (14V/180A) (k. ESO)
ZD3	Professional
<b>Pneu</b>	
I83	Pneu 5 x 225/75 R16, All Terrain (E21R76/45) na ocelových stříbrných discích 6J X 16 (k. RFO)
<b>Laky</b>	
-	MB Standard
<b>Čalounění</b>	
VS1	černé vnitřní obložení čalounění černá vzorovaná látka
<b>Interiér</b>	
X59	Airbag pro řidiče Akustická signalizace aktivních světel při opuštění vozu Bezpečnostní pásy vpředu Bezpečnostní pásy vzadu Centrální zamykání Čalounění stropu šedé Imobilizér s plovoucím kódem Indikace nedostatku provozních kapalin - motorového oleje a chladicí kapaliny Indikace opotřebení brzdového obložení přední nápravy Indikace stavu vzduchového filtru Lekárnička a trojúhelník Madla vzadu (2x) Madlo pro spolujezdce Měkčená přístrojová deska a madlo Nářadí Obložení dveří v koženice s kapsami vpředu Ochranný protiskluzový lak v kabině a na zadní podlaze Osvětlení přístrojové desky - s možností regulace intenzity Přední sedadla s opěrkami hlavy (řidič a spolujezdec)
SM4 + SDO	Sedadla Professional s úchyty pro připevnění dětských sedaček ISOFIX a opěrky hlavy vzadu 2x
S28	Schránka na boku pod sedadlem řidiče
S27	Schránka na boku pod sedadlem spolujezdce
L62	Sklopná čtecí lampička vpředu pro spolujezdce Sluneční clony vpředu Střední loketní opěrka vpředu System Tipp Start Tachometr a otáčkoměr Ukazatel servisních intervalů Ukazatel venkovní teploty Uzamykatelná schránka před spolujezdcem Ventilátor topení se 4-stupňovou rychlostí Vnitřní osvětlení vpředu a nákladového prostoru Vozidlový zvedák Zásuvka v přístrojové desce 12V Zátky se řetízky pro odvod vody v podlaze
<b>Exteriér</b>	
L04	Čelní lepené sklo Dělený zadní nárazník s integrovanými koncovými mlhovkami a světlem při couvání Denní svícení - automatické Determální skla Držák registrační značky vzadu nahoře zadních dveří Držák rezervního kola na zadních dveřích vč. rezervy Kulové čepy na přední nápravě chromované
P47	Lapače nečistot vpředu
P48	Lapače nečistot vzadu Objem palivové nádrže ca. 96 litrů (20 litrů rezerva)

	Oka pro odtah vpředu a vzadu (na rámu, 2 x vpředu $\varnothing = 15$ , 2 x vzadu $\varnothing = 15$ mm)
	Palivový filtr s odlučovačem vody
	Protiblokovací brzdový systém+ el. mezinápravový omezovač brzd.účinku (ABS & EBV)
	Přední kotoučové brzdy a bubnové brzdy vzadu
L13	Přední mlhovky
	Přední nárazník
YK9	Přídavná konzervace náprav
	Příprava pro domontáž zavěsného zařízení
	Světlomety s nivoregulací
	Rozšířené blatníky s černým plastem
	Spodní kryt chladiče a motoru
C71	Spodní kryt vzadu
	Stabilizátor na přední a zadní nápravě
	Stěrač s omývačem vzadu
	Třetí brzdové světlo
	Uzávěrky diferenciálu, el.řazené (100%) (mezinápravová, vpředu a vzadu)
	Víčko palivové nádrže uzamykatelné s řetízkem a sítkem
	Vnější zrcátka
	Zadní dveře jednokřídlé s vyhříváním oknem
	Zadní nárazník upravený pro oboustranný nástup 5dveřmi
MJ1	Zvýšený přívod sání vzduchu vpravo na A-sloupku

#### **Hmotnosti & technické údaje**

---

	brodivost: 600 mm (ve sladké vodě se sériovými pneu)
XP7	celková přípustná hmotnost: 3500 kg
MD4	omezení rychlosti 160 km/h
	přípustné zatížení zadní nápravy: 2120 kg
	přípustné zatížení přední nápravy: 1850 kg
	rozchod: 1475 mm
AC3	stálý převod: 4,375

Typ	<b>G 300 CDI</b>
Výrobní vzor	461.340
Karoserie	<b>Skříň 3 dvéřová; rozvor: 2850 mm;</b>
řazení	MBLS 2B -převod šroubem a maticí s oběžnými kuličkami a posilovačem
Motor	MB OM642DE30LA, 6 válec turbodiesel s vysokotlakým vstříkáváním Common Rail 2987 cm <sup>3</sup> , 135 kW (183 k) při 3.800 U/min; 400 NM při 1.600 – 2.600 ot/min čistění emisí: katalyzátor, filtr pevných částic, Euro 5, dle předpisu EGTG 70/156EWG COC pro vozidla do celkové přípustné hmotnosti do 3.500 kg
pohon	4x4 stálý na obou nápravách s redukční převodovkou a 3 uzávěrkami diferenciálu
převodovka	MB 5-st.automatická W5 A 580 s dotekovým řazením
nápravy	MB pevné ocelové nápravy na podélných ramenech s vinutými pružinami a tlumiči
el.instace	12V, 2 akumulátory po 12V/60Ah, 1 alternátor (14V/180A) (k. ESO)
ZD3	Professional
Z41	vozidlo jako nákladní, třídy N1
<b>Pneu</b>	
<b>I83</b>	Pneu 5 x 225/75 R16, All Terrain (E21R76/45) a ocelových stříbrných discích 6J X 16 (k. RF0)
<b>Laky</b>	
-	MB Standard
<b>Čalounění</b>	
VS1	černé vnitřní obložení čalounění černá vzorovaná látka
<b>Interiér</b>	
X59	Airbag pro řidiče Akustická signalizace aktivních světel při opuštění vozu Bezpečnostní pásy vpředu Centrální zamykání Čalounění stropu šedé Imobilizér s plovoucím kódem Indikace nedostatku provozních kapalin - motorového oleje a chladicí kapaliny Indikace opotřebení brzdového obložení přední nápravy Indikace stavu vzduchového filtru
V45	Koberečky v kabině na ochranném protiskluzovém laku pro dvousedadlovou verzi Lekárníčka a trojúhelník Madlo pro spolujezdce Měkčená přístrojová deska a madlo Nářadí Obložení dveří v koženice s kapsami vpředu Ochranný protiskluzový lak na podlaze Osvětlení přístrojové desky - s možností regulace intenzity Osvětlení vpředu a v nákladovém prostoru
D67	Polovysoká dělicí stěna s ochrannou mříží Přední sedadla s opěrkami hlavy (řidič a spolujezdce)
S28	Schránka na boku pod sedadlem řidiče
S27	Schránka na boku pod sedadlem spolujezdce
L62	Sklopná čtecí lampička vpředu pro spolujezdce Sluneční clony vpředu Střední loketní opěrka vpředu System Tipp Start Tachometr a otáčkoměr Ukazatel servisních intervalů Ukazatel venkovní teploty Uzamykatelná schránka před spolujezdcem Ventilátor topení se 4-stupni rychlostí Vozidlový zvedák Zásuvka v přístrojové desce 12V Zátky s řetízem pro odvod vody v podlaze
<b>Exteriér</b>	
L04	Čelní lepené sklo Dělený zadní nárazník s integrovanými koncovými mlhovkami a světlem při couvání Denní svícení - automatické Determální skla Držák registrační značky vzadu nahoře zadních dveří Držák rezervního kola na zadních dveřích vč. rezervy Kulové čepy na přední nápravě chromované
P48	Lapače nečistot vpředu
P47	Lapače nečistot vzadu Objem palivové nádrže ca. 96 litrů (20 litrů rezerva) Oka pro odtah vpředu a vzadu (na rámu, 2 x vpředu ø = 15, 2 x vzadu ø = 15 mm) Palivový filtr s odlučovačem vody Protiblokovací brzdový systém+ el. mezinápravový omezovač brzd.účinku (ABS & EBV) Přední kotoučové brzdy a bubnové brzdy vzadu
L13	Přední mlhovky Přední nárazník
YK9	Přídavná konzervace náprav

	Příprava pro domontáž zavěsného zařízení
	Světlomety s nivoregulací
	Rozšířené blatníky s černým plastem
C71	Spodní kryt chladiče a motoru
	Spodní kryt vzadu
	Stabilizátor na přední a zadní nápravě
	Stěrač s omývačem vzadu
	Třetí brzdové světlo
	Uzávěrky diferenciálu, el.řazené (100%) (mezinápravová, vpředu a vzadu)
	Víčko palivové nádrže uzamykatelné s řetízkem a sítkem
	Vnější zrcátka
	Zadní dveře jednokřídlé s vyhříváním oknem
MJ1	Zadní nárazník upravený pro oboustranný nástup 5dveřmi
	Zvýšený přívod sání vzduchu vpravo na A-sloupku

#### **Hmotnosti & technické údaje**

---

	brodivost: 600 mm (ve sladké vodě se sériovými pneu)
XP7	celková přípustná hmotnost: 3500 kg
MD4	omezení rychlosti 160 km/h
	přípustné zatížení zadní nápravy: 2120 kg
	přípustné zatížení přední nápravy: 1850 kg
	rozchod: 1475 mm
AC3	stálý převod: 4,375

Typ	<b>G 300 CDI</b>
Výrobní vzor	461.343
Karoserie	<b>Podvozek s kabinou; rozvor: 3428 mm;</b>
řazení	MBLS 2B -převod šroubem a maticí s oběžnými kuličkami a posilovačem
Motor	MB OM642DE30LA, 6 válec turbodiesel s vysokotlakým vstřikováním Common Rail 2987 cm <sup>3</sup> , 135 kW (183 k) při 3.800 U/min; 400 NM při 1.600 – 2.600 ot/min čistění emisí: katalyzátor, filtr pevných částic, Euro 5, dle předpisu EGTG 70/156EWG COC pro vozidla do celkové přípustné hmotnosti do 3.500 kg
pohon	4x4 stálý na obou nápravách s redukční převodovkou a 3 uzávěrkami diferenciálu
převodovka	MB 5-st.automatická W5 A 580 s dotekovým řazením
nápravy	MB pevné ocelové nápravy na podélných ramenech s vinutými pružinami a tlumiči
el.instace	12V, 2 akumulátory po 12V/60Ah, 1 alternátor (14V/180A) (k. ESO)
Z41	vozidlo jako nákladní ve třídě N2
ZD3	Professional
<b>Pneu</b>	
I98	Pneu 5 x 235/75 R17,5 Uniroyal T6000 (F27M77/70), na ocelových stříbrných discích 6,75 x 17,5 (k. RF2)
<b>Laky</b>	
-	MB Standard
<b>Čalounění</b>	
VS1	černé vnitřní obložení čalounění černá vzorovaná látka
<b>Interiér</b>	
V45	Airbag pro řidiče Akustická signalizace aktivních světel při opuštění vozu Bezpečnostní pásy vpředu Čalounění stropu šedé Imobilizér s plovoucím kódem Indikace nedostatku provozních kapalin - motorového oleje a chladicí kapaliny Indikace opotřebení brzdového obložení přední nápravy Indikace stavu vzduchového filtru
S28	Koberečky v kabině na ochranném protiskluzovém laku pro dvousedadlovou verzi
L62	Lekárnička a trojúhelník Madlo pro spolujezdce Měkčená přístrojová deska a madlo Nářadí Obložení dveří v koženice s kapsami vpředu Ochranný protiskluzový lak v kabině Osvětlení přístrojové desky s možností regulace intenzity Přední sedadla s opěrkami hlavy (řidič a spolujezdec)
L62	Schránka na boku pod sedadlem řidiče Sklopná čtecí lampička vpředu pro spolujezdce Sklopné sedadlo spolujezdce Sluneční clony vpředu Střední loketní opěrka vpředu System Tipp Start Tachometr a otáčkoměr Ukazatel servisních intervalů Ukazatel venkovní teploty Uzamykatelná schránka před spolujezdcem Ventilátor topení se 4-stupni rychlostí Vnitřní osvětlení Vozidlový zvedák Zásuvka v přístrojové desce 12V Zátky s řetízky pro odvod vody v podlaze
<b>Exteriér</b>	
L04	Čelní lepené sklo Dělený zadní nárazník s integrovanými koncovými mlhovkami a světlem při couvání Denní svícení - automatické Determální skla
P48	Kulové čepy na přední nápravě chromované
P47	Lapače nečistot vpředu Lapače nečistot vzadu Objem palivové nádrže cca. 96 litrů (20 litrů rezerva) Okna pro odtah vpředu a vzadu (na rámu, 2 x vpředu ø = 15, 2 x vzadu ø = 15 mm) Okno na zadní stěně za řidičem Palivový filtr s odlučovačem vody Protiblokovací brzdový systém+ el. mezinápravový omezovač brzd.účinku (ABS & EBV) Přední kotoučové brzdy a bubnové brzdy vzadu
L13	Přední mlhovky
YK9	Přídavná konzervace náprav Příprava pro domontáž zavěsného zařízení Světlomety s nivoregulací

	Rezervní kolo volně položeno
	Rozšířené blatníky s černým plastem
	Spodní kryt chladiče a motoru
C71	Spodní kryt vzadu
	Stabilizátor na přední a zadní nápravě
ZV0	Úchyty pro překládku na železnici ( 2 x vlevo na podélníku und 2 x vpravo)
	Uzávěrky diferenciálu, el.řazené (100%) (mezinápravová, vpředu a vzadu)
	Víčko palivové nádrže uzamykatelné s řetízkiem a sítkem
	Vnější zrcátka
F80	Zakládací klín pod kolo s držákem
	Zesílené pružiny a tlumiče vpředu i vzadu
Q58	Zesílený přední nárazník se závěsným zařízením čep/oko se sklopným držákem registrační značky
MJ1	Zvýšený přívod sání vzduchu vpravo na A-sloupku

#### **Hmotnosti & technické údaje**

---

	Celková přípustná hmotnost: 4300 kg
	Přípustné zatížení přední nápravy: 2200 kg
	Přípustné zatížení zadní nápravy: 2800 kg
MD1	Omezení rychlosti na: 90 km/h
	brodivost: 600 mm (ve sladké vodě se sériovými pneu)
AC5	Stálý převod náprav 5,287
	Rozchod:1555 mm