



Die technischen Daten des E-Klasse T-Modells.

Motor und Fahrleistungen	E 200 CDI BlueEFFICIENCY ¹	E 220 CDI BlueEFFICIENCY ¹	E 250 CDI BlueEFFICIENCY ¹
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	R4	R4
Hubraum (cm ³)	2.143	2.143	2.143
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) ²	100 [136]/2.800–4.600	125 [170]/3.000–4.200	150 [204]/4.200
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) ²	360/1.600–2.600 (330/1.600–2.800)	400/1.400–2.800 (400/1.400–2.800)	500/1.600–1.800 (500/1.600–1.800)
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1	16,2 : 1	16,2 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	10,9 (11,1)	8,8 (9,0)	7,8 (8,1)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	205 (203)	218 (216)	233 (230)
Kraftübertragung	E 200 CDI BlueEFFICIENCY ¹	E 220 CDI BlueEFFICIENCY ¹	E 250 CDI BlueEFFICIENCY ¹
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe mit Tipshift)	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe mit Tipshift)	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe mit Tipshift)
Übersetzungen mechanisch	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/ R1 4,57	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/ R1 4,57	5,10/2,78/1,75/1,25/1,00/0,81/ R1 4,62
Übersetzungen automatisch	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/ R1 3,15/R2 1,93	3,60/2,19/1,41/1,00/0,83/ R1 3,17/R2 1,93	3,60/2,19/1,41/1,00/0,83/ R1 3,17/R2 1,93
Übersetzung Achsantrieb	2,65	2,65	2,65
Kraftstoff und Verbrauch	E 200 CDI BlueEFFICIENCY ¹	E 220 CDI BlueEFFICIENCY ¹	E 250 CDI BlueEFFICIENCY ¹
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8	59/8	59/8
Kraftstoffverbrauch innerorts ³	k. A. (k. A.)	7,4–7,4 (8,0–8,0)	7,4–7,4 (8,0–8,0)
Kraftstoffverbrauch außerorts ³	k. A. (k. A.)	4,8–4,8 (4,9–4,9)	4,8–4,8 (4,9–4,9)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ³	5,7–k. A. (6,0–k. A.)	5,8–5,8 (6,1–6,1)	5,8–5,8 (6,1–6,1)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ³	150–k. A. (159–k. A.)	150–150 (160–160)	150–150 (160–160)
c _w -Wert	0,29	0,29	0,29
Emissionsklasse	EU5	EU5	EU5
Fahrwerk (Serie) und Räder	E 200 CDI BlueEFFICIENCY ¹	E 220 CDI BlueEFFICIENCY ¹	E 250 CDI BlueEFFICIENCY ¹
Vorderachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorn	225/55 R 16	225/55 R 16	225/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16	225/55 R 16	225/55 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegelung, hydraulisch	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegelung, hydraulisch	Zahnstangenlenkung mit Lenkhilferegelung, hydraulisch
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheibenbremsen, massiv	Scheibenbremsen, massiv	Scheibenbremsen, massiv
Maße und Gewichte	E 200 CDI BlueEFFICIENCY ¹	E 220 CDI BlueEFFICIENCY ¹	E 250 CDI BlueEFFICIENCY ¹
Leergewicht ⁴ /Zuladung (kg)	1.825/575 (1.845/575)	1.845/575 (1.845/575)	1.845/575 (1.845/575)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.400 (2.420)	2.420 (2.420)	2.420 (2.420)
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	695–1.220	695–1.220	695–1.220
zulässige Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.900	750/1.900	750/1.900
Wendekreis (m)	11,25	11,25	11,25

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Vorläufige Werte. ² Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ³ Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. ⁴ Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten des E-Klasse T-Modells.

Motor und Fahrleistungen	E 350 CDI BlueEFFICIENCY ¹	E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY ¹	E 200 CGI BlueEFFICIENCY ¹
Zylinderanordnung/-anzahl	V6	V6	R4
Hubraum (cm ³)	2.987	2.987	1.796
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) ²	170 [231]/3.800	170 [231]/3.800	135 [184]/5.250
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) ²	540/1.600–2.400	540/1.600–2.400	270/1.800–4.600
Verdichtungsverhältnis	15,5 : 1	15,5 : 1	9,3 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	– (7,2)	7,5	8,7 (8,8)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	– (240)	– (235)	225 (222)
Kraftübertragung	E 350 CDI BlueEFFICIENCY ¹	E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY ¹	E 200 CGI BlueEFFICIENCY ¹
Antrieb	Heckantrieb	Allrad, permanent	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC	7G-TRONIC	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe mit Tipshift)
Übersetzungen mechanisch	–	–	4,99/2,82/1,78/1,25/1,00/0,82/ R1 4,54
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/ R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/ R1 3,42/R2 2,23	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/ R1 3,15/R2 1,93
Übersetzung Achsantrieb	2,65	2,65	3,07 (3,27)
Kraftstoff und Verbrauch	E 350 CDI BlueEFFICIENCY ¹	E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY ¹	E 200 CGI BlueEFFICIENCY ¹
Tankinhalt/davon Reserve (l)	80/9	80/9	59/8
Kraftstoffverbrauch innerorts ³	– (8,9–9,4)	– (9,4–9,5)	– (10,5–10,8)
Kraftstoffverbrauch außerorts ³	– (5,9–6,1)	– (6,4–6,5)	– (6,3–6,6)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ³	– (7,0–7,3)	– (7,6–7,7)	7,7–k. A. (7,9–8,1)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ³	– (185–192)	– (200–203)	179–k. A. (183–189)
c _w -Wert	0,31	0,31	0,30
Emissionsklasse	EU5	EU5	EU5
Fahrwerk (Serie) und Räder	E 350 CDI BlueEFFICIENCY ¹	E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY ¹	E 200 CGI BlueEFFICIENCY ¹
Vorderachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorn	225/55 R 16	245/45 R 17	225/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16	245/45 R 17	225/55 R 16
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, massiv
Maße und Gewichte	E 350 CDI BlueEFFICIENCY ¹	E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY ¹	E 200 CGI BlueEFFICIENCY ¹
Leergewicht ⁴ /Zuladung (kg)	– (1.925/575)	– (1.990/575)	1.735 (1.735)/575 (575)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	– (2.500)	– (2.565)	2.310 (2.310)
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	695–1.220	695–1.220	695–1.220
zulässige Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100	750/2.100	750/2.100
Wendekreis (m)	11,25	11,25	11,25

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Vorläufige Werte. ² Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ³ Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. ⁴ Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten des E-Klasse T-Modells.

Motor und Fahrleistungen	E 250 CGI BlueEFFICIENCY ¹	E 350 4MATIC ¹	E 350 CGI BlueEFFICIENCY ¹
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	V6	V6
Hubraum (cm ³)	1.796	3.498	3.498
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) ²	150 [204]/5.500	200 [272]/6.000	215 [292]/6.400
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) ²	310/2.000–4.300	350/2.400–5.000	365/3.000–5.100
Verdichtungsverhältnis	9,3 : 1	10,7 : 1	12,2 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	– (8,4)	– (7,5)	– (7,0)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	– (230)	– (243)	– (250, elektr. abgeregelt)
Kraftübertragung	E 250 CGI BlueEFFICIENCY ¹	E 350 4MATIC ¹	E 350 CGI BlueEFFICIENCY ¹
Antrieb	Heckantrieb	Allradantrieb, permanent	Heckantrieb
Getriebe	5-Gang-Automatikgetriebe mit Tipshift	7G-TRONIC	7G-TRONIC
Übersetzungen mechanisch	–	–	–
Übersetzungen automatisch	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/ R1 3,15/ R2 1,93	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/ R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/ R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,27	3,07	2,82
Kraftstoff und Verbrauch	E 250 CGI BlueEFFICIENCY ¹	E 350 4MATIC ¹	E 350 CGI BlueEFFICIENCY ¹
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8	80/9	80/9
Kraftstoffverbrauch innerorts ³	– (10,6–10,9)	– (14,2–14,3)	– (12,3–12,8)
Kraftstoffverbrauch außerorts ³	– (6,4–6,7)	– (7,8–8,0)	– (6,5–6,6)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ³	– (8,0–8,2)	– (10,2–10,3)	– (8,6–8,9)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ³	– (185–191)	– (238–241)	– (200–208)
c _w -Wert	0,30	0,30	0,30
Emissionsklasse	EU5	EU5	EU5
Fahrwerk (Serie) und Räder	E 250 CGI BlueEFFICIENCY ¹	E 350 4MATIC ¹	E 350 CGI BlueEFFICIENCY ¹
Vorderachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenkerachse	Raumlenkerachse	Raumlenkerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorn	225/55 R 16	245/45 R 17	225/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16	245/45 R 17	225/55 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheibenbremsen, massiv	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Maße und Gewichte	E 250 CGI BlueEFFICIENCY ¹	E 350 4MATIC ¹	E 350 CGI BlueEFFICIENCY ¹
Leergewicht ⁴ /Zuladung (kg)	1.735/575	– (1.915/575)	– (1.845/575)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.310	– (2.490)	– (2.420)
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	695–1.220	695–1.220	695–1.220
zulässige Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100	750/2.100	750/2.100
Wendekreis (m)	11,25	11,25	11,25

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Vorläufige Werte. ² Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ³ Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. ⁴ Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten des E-Klasse T-Modells.

Motor und Fahrleistungen	E 500¹
Zylinderanordnung/-anzahl	V8
Hubraum (cm ³)	5.461
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) ²	285 [388]/6.000
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) ²	530/2.800–4.800
Verdichtungsverhältnis	10,7 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	– (5,4)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	– (250, elektr. abgeregelt)
Kraftübertragung	E 500¹
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC
Übersetzungen mechanisch	–
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/ R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,47
Kraftstoff und Verbrauch	E 500¹
Tankinhalt/davon Reserve (l)	80/9
Kraftstoffverbrauch innerorts ³	– (16,2–16,3)
Kraftstoffverbrauch außerorts ³	– (8,0–8,3)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ³	– (11,1–11,2)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ³	– (258–260)
c _w -Wert	0,31
Emissionsklasse	EU5
Fahrwerk (Serie) und Räder	E 500¹
Vorderachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenkerachse
Federung vorn/hinten	Luftfeder, Dämpfer mit Dämpfventil/ Luftfeder, Dämpfer mit Dämpfventil
Bereifung/Räder vorn	245/45 R 17
Bereifung/Räder hinten	245/45 R 17
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet und gelocht
Bremsen hinten	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Maße und Gewichte	E 500¹
Leergewicht ⁴ /Zuladung (kg)	– (1.925/575)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	– (2.500)
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	695–1.220
zulässige Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100
Wendekreis (m)	11,25

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Vorläufige Werte. ² Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ³ Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. ⁴ Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Mercedes-Benz

Die Abmessungen des E-Klasse T-Modells.

Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

Die Abmessungen können in Abhängigkeit von der Motorisierung geringfügig variieren.

